

Use cases DaStrawberries

Bas van Zadelhoff, Thomas Nägele en Koen van Ingen

UC#:	UC01
Naam:	Inloggen
Omschrijving:	Deze use-case dient voor het inloggen van een gebruiker
Primaire Actor:	(Users)
Trigger:	De (User) drukt op settings
Basic Flow:	<ol style="list-style-type: none">1. De gebruiker drukt op username2. Het systeem geeft een pop-up scherm waar de username ingevuld kan worden3. De gebruiker typt zijn/haar gebruikersnaam in en drukt op Ok.4. Het systeem verwijdert het pop-up scherm5. De gebruiker drukt op password6. Het systeem geeft een pop-up scherm waar het password ingevuld kan worden7. De gebruiker typt zijn/haar wachtwoord in en drukt op Ok.8. Het systeem verwijdert het pop-up scherm9. Het systeem geeft het bericht succesfully logged in
Alternative Flows:	<p>De gebruiker kan op ieder moment afbreken.</p> <p>3.1.a de gebruiker typt een verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord in.</p> <p>3.1.b Het systeem geeft aan dat deze combinatie onjuist is.</p>
Precondities:	De applicatie moet opgestart zijn. Er moet een internetverbinding zijn.
Postcondities:	De gebruiker is ingelogd.
Business Rules:	Er mogen geen twee mensen met dezelfde gebruikersnaam zijn.
Supplementary Requirements:	-
Opmerkingen:	-
Gerelateerde gegevens:	Gebruikersnamen, wachtwoorden
Openstaande punten:	-

UC#:	UC02
Naam:	Registeren
Omschrijving:	Deze use-case dient voor het registreren van een nieuwe gebruiker.
Primaire Actor:	(Users)
Trigger:	De (User) klikt op registeren
Basic Flow:	<p>1. De gebruiker vult een gebruikersnaam , wachtwoord, e-mailadres, echte naam en locatie in.</p> <p>3. Het systeem controleert of alles juist is ingevuld.</p> <p>4. Het systeem maakt een nieuwe gebruiker aan en geeft aan dat de registratie gelukt is.</p>
Alternative Flows:	<p>3.1.a de gebruiker vult onjuiste gegevens in</p> <p>3.1.b Het systeem meldt dat de gebruiker zijn gegevens moet herzien en corrigeren.</p>
Precondities:	<p>De applicatie moet opgestart zijn.</p> <p>Er moet een internetverbinding zijn.</p> <p>De gebruiker is niet ingelogd.</p>
Postcondities:	Er is een nieuwe gebruiker aangemaakt.
Business Rules:	Er mogen geen twee mensen met dezelfde gebruikersnaam zijn.
Supplementary Requirements:	-
Opmerkingen:	-
Gerelateerde gegevens:	Gebruikersnamen, wachtwoorden
Openstaande punten:	-

UC#:	UC03
Naam:	Zoeken
Omschrijving:	Deze use-case dient voor het opzoeken van gegevens in de database.
Primaire Actor:	(Users)
Trigger:	De (User) klikt op Zoeken.
Basic Flow:	<ol style="list-style-type: none"> 1. De gebruiker kiest waar op gezocht moet worden. (Keuze tussen quotes, groepen en gebruikers). 2. De gebruiker typt een zoekterm in. 3. Het systeem laat de gegevens zien die voldoen aan de zoek criteria.
Alternative Flows:	De gebruiker kan op ieder moment afbreken.
Precondities:	Er moet een verbinding met de server zijn (en dus een verbinding met het internet).
Postcondities:	Er is een lijst te zien met gegevens die voldoen aan de zoek criteria.
Business Rules:	-
Supplementary Requirements:	-
Opmerkingen:	-
Gerelateerde gegevens:	Gebruikers, quotes, groepen
Openstaande punten:	-

UC#:	UC04
Naam:	Quotes Bekijken
Omschrijving:	Deze use-case dient voor het bekijken van quotes.
Primaire Actor:	(Users)
Trigger:	De applicatie wordt opgestart.
Basic Flow:	1. De gebruiker start de applicatie op. 2. Het systeem toont quotes.
Alternative Flows:	-
Precondities:	-
Postcondities:	De gebruiker ziet een aantal quotes.
Business Rules:	-
Supplementary Requirements:	-
Opmerkingen:	-
Gerelateerde gegevens:	Quotes
Openstaande punten:	-

UC#:	UC05
Naam:	Quotes Toevoegen
Omschrijving:	Deze use-case dient voor het toevoegen quotes aan de database
Primaire Actor:	(Users)
Trigger:	De (User) klikt op de knop quote toevoegen
Basic Flow:	<ol style="list-style-type: none"> 1. De gebruiker begint met het typen van de quote. 2. De gebruiker typt wie de quote gezegd heeft. 3. De gebruiker vult de datum en tijd in 4. Het systeem geeft aan welke groepen er zijn. 5. Het systeem geeft aan welke groepen er zijn. 6. De gebruiker kiest een groep. 7. De gebruiker eventueel voert een locatie in. 8. De gebruiker geeft eventueel extra uitleg over de quote. 9. De gebruiker klikt op upload. 10. Het systeem voegt de quote toe aan de database en geeft een bevestiging dat het toevoegen van de quote gelukt is.
Alternative Flows:	<p>De gebruiker heeft op iedere moment tussen stap 1 en 8 op het schrijven af te breken.</p> <p>Bij stap 4 kan de gebruiker er ook voor kiezen om een nieuwe groep aan te maken.</p>
Precondities:	Gebruiker moet ingelogd zijn.
Postcondities:	Er is een nieuwe quote toegevoegd aan een bepaalde groep
Business Rules:	Er mag geen lege quote geupload worden
Supplementary Requirements:	-
Opmerkingen:	Groepen moet geselecteerd worden uit een lijst
Gerelateerde gegevens:	Gebruikers, groepen, locatie, datum, tijd
Openstaande punten:	-

UC#:	UC06
Naam:	GroepMaken
Omschrijving:	Deze use-case dient voor het maken van een groep.
Primaire Actor:	(Users)
Trigger:	De (User) klikt op groep maken
Basic Flow:	<ol style="list-style-type: none"> 1. De gebruiker typt de naam van de groep in. 2. Het systeem geeft aan dat de groep is aan gemaakt 3. Het systeem geeft de lijst met de groepen weer
Alternative Flows:	<p>De gebruiker heeft alleen bij punt 1 en 2 de kans om af te breken.</p> <p>2.1.a de groepsnaam bestaat al.</p> <p>2.1.b Het systeem geeft aan dat de groep al bestaat en vraagt of de gebruiker wilt stoppen of een andere naam wilt kiezen.</p>
Precondities:	De gebruiker is ingelogd.
Postcondities:	De groep is gemaakt
Business Rules:	-
Supplementary Requirements:	-
Opmerkingen:	-
Gerelateerde gegevens:	Gebruikers, groepen
Openstaande punten:	-

UC#:	UC07
Naam:	Groep volgen
Omschrijving:	Deze use-case dient voor het toevoegen van een groep aan de lijst van de groepen die je als gebruiker wilt volgen
Primaire Actor:	(Users)
Trigger:	De (User) klikt op groep volgen
Basic Flow:	<p>1. De knop groep volgen wordt bij iedere groep weergegeven. De gebruiker kan hier komen door naar groepen te zoeken of door op een groep te klikken.</p> <p>2. Het systeem voegt de groep toe aan de volgljst van de gebruiker en geeft aan dat de gebruiker nu deze groep volgt.</p>
Alternative Flows:	De gebruiker kan op ieder moment afbreken.
Precondities:	De gebruiker is ingelogd.
Postcondities:	De groep is toegevoegd aan de volgljst van de gebruiker.
Business Rules:	-
Supplementary Requirements:	-
Opmerkingen:	-
Gerelateerde gegevens:	Gebruikers, groepen, volgljst
Openstaande punten:	-

UC#:	UC08
Naam:	Groep volgen opzeggen
Omschrijving:	Deze use-case dient voor het verwijderen van een groep van de lijst van groepen die je als gebruiker wilt volgen
Primaire Actor:	(Users)
Trigger:	De (User) klikt op groep volgen opzeggen
Basic Flow:	<p>1. De knop groep volgen opzeggen wordt bij iedere groep weergegeven die de gebruiker op dit moment nog niet volgt. De gebruiker kan hier komen door naar groepen te zoeken of door op een groep te klikken.</p> <p>2. Het systeem verwijdert de groep van de volgljst van de gebruiker en geeft aan de de gebruiker de groep niet meer volgt.</p>
Alternative Flows:	De gebruiker kan op ieder moment afbreken.
Precondities:	De gebruiker is ingelogd.
Postcondities:	De groep is verwijderd van de volgljst van de gebruiker.
Business Rules:	-
Supplementary Requirements:	-
Opmerkingen:	-
Gerelateerde gegevens:	Gebruikers, groepen, volgljst
Openstaande punten:	-

UC#:	UC09
Naam:	Quote verwijderen
Omschrijving:	Deze use-case dient voor het verwijderen van quotes uit de database
Primaire Actor:	(Admins)
Trigger:	De (Admin) klikt op de knop quote verwijderen
Basic Flow:	<ol style="list-style-type: none"> 1. De administrator klikt op de quote die hij wilt verwijderen. 2. Het systeem toont informatie over de quote. 3. De administrator drukt op de knop verwijderen. 4. Het systeem vraagt om een bevestiging. 5. De administrator drukt OK. 6. Het systeem verwijdert de quote uit de database en meldt dat de quote verwijderd is.
Alternative Flows:	<ol style="list-style-type: none"> 5.1a De administrator drukt op Cancel. 5.1b Het verwijderproces wordt afgebroken.
Precondities:	Administrator moet ingelogd zijn en moet administrator-rechten hebben.
Postcondities:	De geselecteerde quote is verwijderd.
Business Rules:	-
Supplementary Requirements:	-
Opmerkingen:	-
Gerelateerde gegevens:	Gebruikers, groepen, locatie, datum, tijd
Openstaande punten:	-

UC#:	UC10
Naam:	Gebruiker verwijderen
Omschrijving:	Deze use-case dient voor het verwijderen van gebruikers uit de database
Primaire Actor:	(Admins)
Trigger:	De (Admin) klikt op de knop gebruiker verwijderen
Basic Flow:	<ol style="list-style-type: none"> 1. De administrator zoekt de gebruiker die hij wilt verwijderen. 2. Het systeem toont informatie over de gebruiker. 3. De administrator drukt op de knop verwijderen. 4. Het systeem vraagt om een bevestiging. 5. De administrator drukt OK. 6. Het systeem verwijdert de quote uit de database en meldt dat dit gelukt is.
Alternative Flows:	<ol style="list-style-type: none"> 5.1a De administrator drukt op Cancel. 5.1b Het verwijderproces wordt afgebroken.
Precondities:	Administrator moet ingelogd zijn en moet administrator-rechten hebben.
Postcondities:	De geselecteerde gebruiker is verwijderd.
Business Rules:	-
Supplementary Requirements:	-
Opmerkingen:	-
Gerelateerde gegevens:	Gebruikers, groepen, locatie, datum, tijd
Openstaande punten:	-